

Intuityvūs, kompaktiški A4 spalviniai daugiafunkciai įrenginiai, idealiai tinkami mažoms verslo įmonėms ir individualiems naudotojams.

Su šiais išmaniais staliniais A4 lazeriniais daugiafunkciais įrenginiais netikėtai paprasta spausdinti, nuskaityti dokumentus ir jais dalintis, kad ir kur būtumėte, nesvarbu, ar darbui naudojate kompiuterį, išmanųjį telefoną ar planšetę.



- Aukštos kokybės A4 daugiafunkciai įrenginiai, teikiantys spausdinimo, kopijavimo, nuskaitymo ir faksogramų siuntimo* galimybes
- Produktyvus spausdinimas visomis spalvomis 14 p./min. sparta
- Paprastas naudojimas pasitelkus intuityvų spalvotą jutiklinį ekraną
- Nuoseklus patikimumas ir kokybė dėl „Canon“ universaliųjų pakaitinių kasečių
- Sklandus mobilus darbo nešiojamuoju kompiuteriu, išmaniuoju telefonu ar planšete palaikymas
- Suderinama su „Apple® AirPrint™“, „Mopria“ ir „Google Cloud Print“
- Galingas nuskaitymas, kad galėtumėte fiksuoti popierinius dokumentus, jais dalintis ir juos archyvuoti
- Dėl galimybės jungtis prie debesijos paprasta prieiti prie dokumentų ir jais dalintis keliaujant
- Mažas energijos suvartojimas
- Eternetas ir „Wi-Fi“*, kad turėtumėte lankstų jungimosi ir darbo per tinklą pasirinkimą



SPAUDINIMAS



KOPIJAVIMAS



NUSKAITYMAS



FAKSOGRAMŲ
SIUNTIMAS*



„Wi-Fi“*

Įrenginio tipas

SPAUDINTUVAS

Spausdinimo sparta

Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys

Iki 14 p./min. spalviniu ir nespalviniu režimu (A4)

Spausdinimo metodas

Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu

Spausdinimo kokybė

Iki 1 200 x 1 200 t./col.

Spausdinimo raiška

600 x 600 t. colyje

Pirmojo spausdinio pateikimo trukmė

Spalviniu režimu – iki 18 sek.
Nespalviniu režimu – iki 18 sek.

Spausdinimo kalbos

UFRII-LT

Spausdinimo paraštės

5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje
10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)

Dažų taupymo režimas

Taip

Išplėstinės spausdinimo funkcijos

Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF)
Parengtas spausdinti naudojant „Google Cloud“
„iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“
„Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys
„Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT Business“

KOPIJUOKLIS

Kopijavimo sparta

Iki 14 kop./min. spalviniu ir nespalviniu režimu (A4)

Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)

Spalviniu režimu – iki 19 sek.
Vienspalviu režimu – iki 19 sek.

Kopijavimo raiška

Iki 600 x 600 t. colyje

Kopijavimo režimai

Tekstas / nuotraukos / žemėlapis (numatytoji nuostata), tekstas / nuotraukos / žemėlapis (kokybiškai), spausdintas vaizdas, tekstas

Kelios kopijos

Iki 99 kopijų

Mažinimas / didinimas

25-400 % didinant po 1 %

Kitos funkcijos

Rėmo trynimasis, gretinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas

SKAITYTUVAS

Tipas

Spalvinis

Nuskaitymo raiška

Optinė: iki 600 x 600 t./col.
Patobulinta: iki 9 600 x 9 600 t./col.

Nuskaitymo sparta

Vienspalvis: 14 v./min. (300 x 600 t./col.),
Spalvotas: 14 v./min. (300 x 300 t./col.)

Spalvoto nuskaitymo gylis

24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)

Pilki tonai

256 lygiai

Suderinamumas

TWAIN, WIA

Maks. nuskaitymo srities plotis

216 mm

Nuskaitymas į el. paštą

TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“

Nuskaitymas į kompiuterį

TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“

Nuskaitymas į USB atmintinę

TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“

Nuskaitymas į FTP

TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“

Nuskaitymas į debesiją

TIFF / JPEG / PDF / PNG¹

„iFAX“

ITU-T.37

FAKSOGRAMŲ SIUNTIMAS (TIK MODELyje MF628Cw)

Modemo sparta

33,6 Kb/sek. (iki 3 sek./p.²)

Priėmimo režimas

Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis

Fakso raiška

Standartinė: 200 x 100 t./col.
Preciziška: 200 x 200 t./col.
Fotografija: 200 x 200 t./col.
Labai preciziška: 200 x 400 t./col.
Ypač preciziška: 400 x 400 t./col.

Fakso atmintis

Iki 512 puslapių²

Sparčiai renkami numeriai

Iki 281 numerių

Grupės numerių / adresatų rinkimas

Maks. 199 numerių / maks. 199 adresatai

Nuoseklusis transliavimas

Maks. 310 adresatų

Atminties atsarginė kopija

Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant „flash“ atmintinę)

Kitos funkcijos

Fakso persiuntimas, dviguba prieiga, nuotolinis priėmimas, fakso siuntimas kompiuteriu (tik TX), DRPD, ECM, automatinis perrinkimas, fakso veiklos ataskaitos, fakso veiklos rezultatų ataskaitos, fakso veiklos valdymo ataskaitos

LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Skaitytuvo tipas

Plokščiasis su automatinio dokumentų tiekuvu (SADF)

Popieriaus tiekimas (standartinis)

150 lapų kasetė
1 lapo neautomatinio tiekimo anga
50 lapų ADF

Popieriaus išėiga

125 lapai

Laikmenų tipai

Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, skaidrus popierius, padengtas popierius, etiketė, rodyklės kortelė, vokas

Laikmenų formatai

Kasetė:
A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, „Postcard“, „Foolscap“, vokai (COM10, „Monarch“, DL, ISO-C5, ISO-B5), pasirenkamas dydis: min. 83 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

Neautomatinio tiekimo anga:
A4, A5, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, „Postcard“, „Foolscap“, „IndexCard“, vokai (COM10, „Monarch“, DL, ISO-C5, ISO-B5), pasirenkamas dydis: min. 83 x 127 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm.

Laikmenų svoris

ADF:
A4, A5, B5, B6, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis (P x l): min. 128 mm x 139,7 mm, maks. 215,9 mm x 355,6 mm

Kasetė: nuo 60 iki 163 g/m²
Universalusis dėklas: nuo 60 iki 220 g/m²
ADF: nuo 50 iki 105 g/m²

SĄSAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA

Sąsajos tipas

„USB 2.0 Hi-Speed“, „iOBASE-T“ / „iOBASE-TX“, „Wireless 802.11b/g/n“ (MF628Cw), „Wireless Direct Connection“ (MF628Cw)

Suderinamos operacinės sistemos

„Windows® 10“ / „Windows® 8.1“ / „Windows® 8“ / „Windows® 7“ / „Server® 2012R2“³ / „Server® 2012“³ / „Server® 2008R2“³ / „Server® 2008“³ / „Server® 2003“³ / „Vista“
„Mac OS X“ 10.5.8 ar naujesnė versija
„Linux“⁴

Tinklo protokolas

Spausdinimas:
LPD, RAW, „WSD-Print“ (IPv4, IPv6)
Nuskaitymas:
„WSD-Scan“ (IPv4, IPv6)
TCP / IP programinės paslaugos:
„Bonjour“ (mDNS), HTTP, HTTPS,
DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, „Auto IP“, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Valdymas:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Sauga:
IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC

Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas

„Presto! Page Manager“ paslaugų programa „MF Scan“, „Remote User Interface“ (RUI), SSID įrankis, „Department ID Management“ įrankis „Toner Status“, „iW Management Console“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui, „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.

BENDROSIOS YPATYBĖS

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį

250-1 500 puslapių per mėnesį

Našumas

Maks. 30 000 puslapių per mėnesį⁷

Išilimo trukmė

Apie 23 sek. įjungus įrenginį

Atmintis

512 MB

Valdymo skydelis

8,9 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas

Matmenys su dėklais (P x G x A)

430 mm x 484 mm x 429 mm

Įrengimo erdvė (P x G x A)

674 mm x 1 229 mm x 801 mm

Svoris

Apie 26 kg

Naudojimo aplinka

Temperatūra: 10-30 °C (50-86 °F)
Drėgmė: 20-80 % RH (be kondensacijos)

Maitinimo šaltinis Energijos sąnaudos

220-240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Maks.: apie 900 W
Budėjimo režimu: apie 20 W
Miego režimu: apie 1,0 W⁶
Maitinimo jungiklis išjungtas: ne daugiau nei 0,5 W
Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,4 kWh per savaitę (230 V)
Neveikos laikas, kurio prireikia miego režimui įjungti: 20-60 min. (numatyta 20 min.)
Neveikos laikas, kurio prireikia automatiniam išjungimui paleisti: 4 valandos (numatyta)

Triukšmo lygis

Garso slėgis:
Veikimo metu: 48 dB
Budėjimo režimu: negirdimas

Garso galia:
Veikimo metu: ne daugiau nei 65,2 dB (spalvotas spausdinimas) / ne daugiau nei 63,9 dB (nespalvotas spausdinimas)
Budėjimo režimu: iki 43 dB

EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS

Kasetės

Juoda kasetė 731 (1 400 puslapių ⁸)⁹
Juoda kasetė 731H (2 400 puslapių ⁸)⁹
Žalsvai mėlyna kasetė 731 (1 500 puslapių ⁸)⁹
Rausva kasetė 731 (1 500 puslapių ⁸)⁹
Geltona kasetė 731 (1 500 puslapių ⁸)⁹

PRIEDAI / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai

TEL 6 KIT LONG CORD – telefono ragelis (tik su modeliu MF628Cw)

Išnašos

- ^[1] Nuskaitytą paslaugų programą „MF Scan“ arba „Canon PRINT Business“
- ^[2] Remiantis ITU-T standartų lentele nr. 1
- ^[3] Nuskaitymas per tinklą negalimas
- ^[4] Platinama tik žiniatinklyje. „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.
- ^[5] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploatacavimo trukmė.
- ^[6] 2 W belaidžiu režimu (MF628Cw)
- ^[7] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- ^[8] Pagal ISO / IEC 19798
- ^[9] Spausdintuvas teikiamas su 800 puslapių CMYK (žalsvai mėlyna, rausva, geltona ir juoda) pradinėmis kasetėmis