

„EcoTank L3230“ daugiafunkcis spausdintuvas su rašalo talpykla ir rašalu, leidžiančiu spausdinti iki 3 metų



Šis A4 rašalinis spausdintuvas puikiai tinka visiems, norintiems spausdinti nebrangiai, nes turi pildomas rašalo talpyklas, o viename keičiamų buteliukų rinkinyje* rašalo yra tiek, kiek 66 rašalo kasetėse. Papildomi privalumai yra kopijavimas, nuskaitymas ir kompaktiškas, stilingas dizainas.

Sutaupykite iki 90 % spausdinimo išlaidų* naudodami „Epson“ spausdintuvą „EcoTank“ be kasečių. Integruotas rašalo talpyklas, prie kurių pridedami didelės išėigos rašalo buteliukai, dėl specialios rašalo buteliukų konstrukcijos galima lengvai užpildyti. Kadangi neturi keičiamų kasečių, tai yra puikus spausdintuvas visiems, ieškantiems aukštos kokybės spaudinių už neįtikėtinai mažą puslapio kainą.

Atsisveikinkite su kasetėmis

Naudodami „EcoTank“ namuose spausdinate be rūpesčių – itin didelės talpos rašalo talpyklos leidžia jas lengvai papildyti, o buteliukai su užraktu sukurti taip, kad būtų galima įdėti tik tinkamą spalvą. Priekiniame rašalo lygio ekrane patogu stebėti, kada pagaliau reikia papildyti.

Ir toliau taupykite

Šis ekonomiškasis spausdintuvas sutaupo iki 90 % spausdinimo išlaidų*, o jo pakuotėje yra rašalo, kurio užteks iki 3 metų*. Su komplekte esančiu rašalu išspausdinkite iki 8100 puslapių nespaltvotai ir 6500 puslapių spaltvotai*, o atsarginių rašalo buteliukų rinkinys prilygsta net 66 rašalo kasetėms*.

Daugybė funkcijų

Spausdintuve yra 100 puslapių galinis popieriaus dėklas, galima spausdinti nuotraukas be kraštų (iki 10x15 cm), spausdinimo greitis iki 10 puslapių per minutę*, todėl lengvai atliksite įvairias užduotis.

„Heat-Free“ technologija

Naudodami „Micro Piezo“ „Heat-Free“ technologiją galite mėgautis mažesniu energijos suvartojimu ir mažesniu keičiamų dalių poreikiu. Be to, spausdinimo galvutė yra sumontuota iš anksto, todėl spausdintuvą nustatysite be vargo.

DUOMENŲ LAPAS



PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Patogus spausdinimas be rūpesčių, nes vienas buteliukų rinkinys prilygsta net 66 rašalo kasetėms***
Sutaupykite iki 90 % spausdinimo išlaidų*, naudodami pakartotinai užpildomas rašalo talpyklas
- **A4 daugiafunkcis spausdintuvas**
Aukštos kokybės spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo funkcijos viename įrenginyje
- **Išspausdinkite iki 8100 puslapių nespaltvotai ir iki 6500 – spaltvotai***
Viskas įtraukta į pakuotę – tereikia pridėti popieriaus, kad galėtumėte spausdinti beveik be jokių pastangų!
- **Nr. 1 spausdintuvas su rašalo talpykla pasaulyje***
Visame pasaulyje parduota 80 mln. „EcoTank“ spausdintuvų*
- **Paprasta rašalo talpyklų sistema be rūpesčių leidžia papildyti iš buteliukų**
Be to, „EcoTank“ buteliukų su užraktu sistema užtikrina, kad ir joje bus tvarka

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	„Epson Micro Piezo™“ spausdinimo galvutė
Minimalus lašo dydis	3 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	„Dye Ink“ dažomasis rašalas
Spausdinimo skiriamoji geba	5.760 x 1.440 DPI
Purkštukų konfigūracija	180 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 59 Spalvos rašalo purkštukai
Kategorija	Casa, Home Office
Daugiafunkcis	Print, Nuskaitymas, Kopie

SPAUSDINIMAS

Number of colours	4 krāsas
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	10 Puslapiai / min. Nespalvinis, 5 Puslapiai / min. Colour, 69 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nuotraukai
Juodraštinio spausdinimo sparta	15 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²), 33 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 27 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nuotraukai („Epson Premium Glossy Photo Paper“)
Spalvos	Juoda [Dye], Žydra [Dye], Geltona [Dye], Purpurinė [Dye]
Papildinformacijų par drukšanas ātrumiem skatiet vietnē	http://www.epson.eu/testing .

NUSKAITYMAS

Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
Nespalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	200 DPI; , 11 sec. with flatbed scan
Spalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	200 DPI; , 32 sec. with flatbed scan
Išvesties formatai	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Nuskaityti ir paversti į TIFF, PDF, PNG
Optinė skiriamoji geba	600 DPI x 1.200 DPI (horizontaliai x vertikalai)

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus dėtuvių kiekis	1
Popieriaus formatai	C6 (vokas), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Teisinė informacija, Laisvai pasirinkamas, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Raidė, Nr. 10 (vokas), DL (vokas), 16:9
Dupleksas	Neautomatinis
Paper Tray Capacity	100 Lapai Standartinis
Medžiagų apdorojimas	Spausdinimas be rėmelių (iki 10 x 15 cm)

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	14 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,4 W (miego režimas), 4 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,04 kWh/week
Gaminio matmenys	375 x 347 x 179 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	3,9 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), „Windows Server 2003 R2“, Windows Server 2003 SP2 or later
Colour	Black

KITA

Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 30.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	--

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CJ68407
Brūkšninis kodas	8715946729718
Kilmės šalis	Filipinai

„EcoTank L3230“ daugiavandis spausdintuvas su rašalo talpykla ir rašalu, leidžiančiu spausdinti iki 3 metų

ESAMI PRIEDAI

- Pastatymo instrukcija
- Maitinimo kabelis
- Pagrindinis įrenginys
- Garantijos dokumentas
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 extra black ink bottle
- Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)

TINTES PUDELŲ SADERĪBA

● 103	
● 103	
● 103	
● 103	
● 103	

IZDRUKĀJAMO LAPPUŠU SKAITS, IZMANTOJOT TINTES PUDELES



Priedama 8.100 psl.* 6.500 psl.*

Keitimas 4.500 psl.* 7.500 psl.*

* Apytikslė išeiga puslapiams pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield