

„EcoTank L3560“



DUOMENŲ LAPAS



Mėgaukites spausdinimu mobiliaisiais įrenginiais ir itin maža puslapio savikaina su šiuo daugiafunkciu rašaliniu spausdintuvu su LCD ekranu, puikiai tinkančiu šiuolaikiškiems, užimtiems namų ūkiams

Sutaupykite iki 90 % spausdinimo išlaidų¹ naudodami „Epson“ spausdintuvus „EcoTank“ be kasečių. Integruotas rašalo talpyklas, prie kurių pridedami didelės išeigos rašalo buteliukai, dėl specialios rašalo buteliukų konstrukcijos galima lengvai užpildyti. Be kasečių, kurias reikėtų keisti, bet su lanksčiomis jungiamumo funkcijomis ir LCD ekranu, šis spausdintuvas tobulai tinka tiems, kurie nori mėgautis aukštos kokybės spaudiniais už neįtikėtinai mažą puslapio kainą.

Atsisveikinkite su kasetėmis

„EcoTank“ leidžia be vargo spausdinti namuose – itin didelės talpos rašalo talpyklas galima lengvai papildyti rašalu, o buteliukai su užraktu sukurti taip, kad į jas būtų galima įdėti tik reikiamą spalvą.

Ir toliau taupykite

Šis ekonomiškasis spausdintuvas leidžia sutaupyti iki 90 % spausdinimo išlaidų¹, o pakuotėje yra papildomas juodo rašalo buteliukas, kurio pakaks net iki 3 metų². Vienas rašalo buteliukų rinkinys leidžia atspausdinti iki 4300 nespavotų ir 7300 spalvotų puslapių³, o tai atitinka net 66 rašalo kasetes!¹

„Epson Smart Panel“ programėlė

Ši programėlė leidžia valdyti spausdintuvą iš išmaniojo įrenginio⁴. Galite spausdinti, kopijuoti ir nuskaityti dokumentus bei nuotraukas, nustatyti, stebėti spausdintuvą ir šalinti jo gedimus, taip pat leisti pasireikšti kūrybiškumui naudodami įvairius meninius šablonus.

Daugybė funkcijų

Su 3,7 cm spalvotu LCD ekranu, nuotraukų spausdinimu be kraštų (iki 10 x 15 cm) ir iki 15 puslapių per minutę greičiu⁵ lengvai atliksite įvairias užduotis.

Modernus lankstumas

Kompaktiškas dizainas, „Apple AirPrint“ palaikymas ir „Wi-Fi“ bei „Wi-Fi Direct“ ryšys leidžia lengvai integruoti šį spausdintuvą į esamą namų įrangą ir spausdinti iš mobiliųjų telefonų, planšetinių ir nešiojamųjų kompiuterių⁴.

„Heat-Free“ technologija

Naudodami „PrecisionCore“ „Heat-Free“ technologiją galite mėgautis mažesniu energijos suvartojimu ir mažesniu keičiamų dalių poreikiu. Be to, spausdinimo galvutė yra sumontuota iš anksto, todėl spausdintuvą nustatysite be vargo.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **A4 daugiafunkcis spausdintuvas**
Spausdinkite, kopijuokite, nuskaitykite
- **Spausdinimas itin maža savikaina**
Sumažinkite spausdinimo kainą iki 90 %¹
- **Iki 66 rašalo kasečių viename buteliukų rinkinyje¹**
Išspausdinkite iki 4300 puslapių nespavotai ir iki 7300 – spalvotai³
- **Paprasta rašalo talpyklų sistema**
Švarus papildymas, rašalo buteliukai su užraktu ir priekyje esančios talpyklos
- **„Epson Smart Panel“ programėlė**
Nustatykite, stebėkite, spausdinkite, nuskaitykite ir dar daugiau iš savo išmaniojo įrenginio⁴

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	„PrecisionCore™“ spausdinimo galvutė
Minimalus lašo dydis	3,3 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	„Dye Ink“ dažomasis rašalas
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI
Purkštukų konfigūracija	400 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 128 Spalvos rašalo purkštukai
Kategorija	Casa, Home Office

SPAUSDINIMAS

Number of colours	4 krāšas
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	15 Puslapiai / min. Nespalvinis, 8 Puslapiai / min. Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	33 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m ²), 20 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m ²)
Spalvos	Juoda [Dye], Žydra [Dye], Geltona [Dye], Purpurinė [Dye]
Colours Capacity	Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml]
Papildinformacijų par drukąšanas ātrumiem skatiet vietnē	http://www.epson.eu/testing

NUSKAITYMAS

Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus dėtuvių kiekis	1
Popieriaus formatai	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (vokas), DL (vokas), Nr. 10 (vokas), 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 9 x 13 cm, 16:9
Dupleksas	Neautomatinis
Paper Tray Capacity	100 Lapai Standartinis
Medžiagų apdorojimas	Spausdinimas be rėmelių (iki 10 x 15 cm)

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,8 W (miego režimas), 7,1 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,15 kWh/week
Gaminio matmenys	375 x 347 x 179 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	4,3 kg
Triukšmo lygis	5,5 B (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu - 41 dB (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11 or later, Windows 7 (32/64 bit), „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1 (32/64 bit), „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), „Windows Server 2003 R2“, Windows Server 2003 SP2 or later, macOS 11 or later
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Mobilūs un mąkoņa drukāšanas pakalpojumi	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Colour	Black

KITOS FUNKCIJOS

LCD ekranas	Tipas: Spalva, Įstrižainė: 3,7 cm
-------------	-----------------------------------

KITA

Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 50.000 Puslapiai
-----------	----------------------------------------

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CK58403
Brūkšninis kodas	8715946706757
Kilmės šalis	Filipinai
Plokštės dydis	2 Vnt.

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

„EcoTank L3560“


ESAMI PRIEDAI

- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo kabelis
- Pastatymo instrukcija
- Garantijos dokumentas
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 extra black ink bottle

TINTES PUDELŲ SADERĪBA

● 103	
● 103	
● 103	
● 103	
● 103	

IZDRUKĀJAMO LAPPUŠU SKAITS, IZMANTOJOT TINTES PUDELES

	●	●	●
Priedama	6.600 psl.*	5.900 psl.*	
Keitimas	4.300 psl.*	7.300 psl.*	

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

- Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis mažesnės puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu rašalinių spausdintuvų kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliukus „101“ ir „103“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ buteliukų „101“ ir „103“ vidutinė išeiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 24712) ir originalios eksploatacinės medžiagos („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2021 m. siuntos, paskelbtos 2022 m. 1-ąjį ketvirtį), naudojamos 10 geriausiai parduodamuose plataus vartojimo A4 rašalinių kasečių spausdintuvuose, kainuojančiuose Čekijos Respublikoje, Vengrijoje ir Lenkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2021 m. siuntos, paskelbtos 2022 m. 1-ąjį ketvirtį). Puslapio savikaina apskaičiuota padalijus atitinkamas buteliukų / kasečių pardavimo pajamas ir bendrą išėgą pagal pardavimo vienetus.
- Remiantis 100 puslapių per mėnesį spausdinimo apimtimi ir mažiausia
- pirmojo rašalo rinkinio išėga
- Nurodytos išėigos vertės ekstrapoliuojamos pagal originalią „Epson“ metodiką, remiantis ISO/IEC 24712 pateiktų tikrinimo šablonų spausdinimo imitavimu, naudojant pakaitinius rašalo buteliukus. Nurodytos išėigos vertės NĖRA pagrįstos ISO/IEC 24711. Nurodytos išėigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, tam tikras rašalo kiekis yra sunaudojamas spausdinimo galvutėms pripildyti, todėl pirmosios kopijavimo popieriaus pakuotės išėiga bus mažesnė.
- Mobiliojo spausdinimo sprendimams reikalingas belaidis ir (arba) interneto ryšys su spausdintuvu. Spausdintuvų, kuriuose veikia „Epson Connect“, suderinamų įrenginių, programėlių ir prijungimo būdų sąrašą rasite svetainėje www.epson.eu/connect
- Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytoju vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu www.epson.eu/testing

EPSON®