

# „EcoTank L5590“



## DUOMENŲ LAPAS



Mėgaukitės verslo kokybės spausdinimu mobiliaisiais įrenginiais už labai mažą kainą naudodamiesi šiuo daugiafunkciu rašaliniu spausdintuvu su faksu, pritaikytu užimtiems namams ir nedideliems biurams

Sutaupykite iki 90 % spausdinimo išlaidų<sup>1</sup> naudodami „Epson“ spausdintuvus „EcoTank“ be kasečių. Integruotas rašalo talpyklas, prie kurių pridedami didelės išeigos rašalo buteliukai, dėl specialios rašalo buteliukų konstrukcijos galima lengvai užpildyti. Be keičiamų kasečių, pasižymi lanksčiomis prisijungimo galimybėmis ir fakso funkcija, tai yra puikus spausdintuvus visiems, ieškantiems aukštos kokybės spaudinių už neįtikėtina mažą puslapio kainą.

### Atsisveikinkite su kasetėmis

„EcoTank“ leidžia be vargo spausdinti namuose – itin didelės talpos rašalo talpyklas galima lengvai papildyti rašalu, o buteliukai su užraktu sukurti taip, kad į jas būtų galima įdėti tik reikiamą spalvą.

### Ir toliau taupykite

Šis ekonomiškasis spausdintuvus sutaupo iki 90 % spausdinimo išlaidų<sup>1</sup>, o jo pakuotėje yra rašalo, kurio užteks iki 3 metų<sup>2</sup>. Vienas rašalo buteliukų rinkinys leidžia atspausdinti iki 4300 nespaltotų ir 7300 spalvotų puslapių<sup>3</sup>, o tai atitinka net 66 rašalo kasetes!<sup>1</sup>

### „Epson Smart Panel“ programėlė

Ši programėlė leidžia valdyti spausdintuvą iš išmaniojo įrenginio<sup>4</sup>. Galite spausdinti, kopijuoti ir nuskaityti dokumentus bei nuotraukas, nustatyti, stebėti spausdintuvą ir pašalinti triktis naudodami savo telefoną ar planšetinį kompiuterį.

### Daugybė funkcijų

3,7 cm spalvotas LCD ekranas, 30 puslapių automatinis dokumentų tiekimas ir faksas, 100 lapų galinis popieriaus dėklas, spausdinimo greitis iki 15 puslapių per minutę<sup>5</sup> – su tokiu spausdintuvu galite lengvai atlikti įvairias užduotis.

### Modernus lankstumas

Kompaktiškas dizainas, „Apple AirPrint“ palaikymas ir „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ ir eternetu ryšys leidžia lengvai integruoti šį spausdintuvą į esamą namų ar biuro įrangą ir spausdinti iš mobiliųjų telefonų, planšetinių ir nešiojamųjų kompiuterių<sup>4</sup>.

### „Heat-Free“ technologija

Naudodami „PrecisionCore“ „Heat-Free“ technologiją galite mėgautis mažesniu energijos suvartojimu ir mažesniu keičiamų dalių poreikiu. Be to, spausdinimo galvutė yra sumontuota iš anksto, todėl spausdintuvą nustatysite be vargo.

## PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **A4 daug. spau. su aut. dok. tiekimo ir fakso funk.**  
Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksogramų siuntimas
- **Spausdinimas itin maža savikaina**  
Sumažinkite spausdinimo kainą iki 90 %<sup>1</sup>
- **Iki 66 rašalo kasečių viename buteliukų rinkinyje<sup>1</sup>**  
Išspausdinkite iki 4300 puslapių nespaltotai ir iki 7300 – spalvotai<sup>3</sup>
- **Paprasta rašalo talpyklų sistema**  
Švarus papildymas, rašalo buteliukai su užraktu ir priekyje esančios talpyklos
- **„Epson Smart Panel“ programėlė**  
Nustatykite, stebėkite, spausdinkite, nuskaitykite ir dar daugiau iš savo išmaniojo įrenginio<sup>4</sup>

## PRODUKTO SPECIFIKACIJA

### TECHNIKA

Spausdinimo metodas	„PrecisionCore™“ spausdinimo galvutė
Minimalus lašo dydis	3,3 pl
Rašalo technologija	„Dye Ink“ dažomasis rašalas
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI

### SPAUSDINIMAS

Number of colours	4 kršasas
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	15 Puslapiai / min. Nespalvinis, 8 Puslapiai / min. Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	33 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m <sup>2</sup> ), 20 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m <sup>2</sup> ), 90 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nuotraukai („Epson Premium Glossy Photo Paper“)
Spalvos	Juoda [Dye], Žydra [Dye], Geltona [Dye], Purpurinė [Dye]
Colours Capacity	Black [65ml], Cyan [65ml], Yellow [65ml], Magenta [65ml]
Papildinformacijų par drukšanas žturiem skatiet vietnė	<a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .

### NUSKAITYMAS

Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikaliai)
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

### FAKSAS

Faksa žtrie numuri (maks.)	100 nosaukumi un numuri
Lapas atmiņa	Up to 100 pages (ITU-T No.1 chart)
Fakso funkcijos	Siųsti faksimiles iš kompiuterio, Automatinis rinkimas iš naujo, Address Book, Broadcast Fax, Polling Reception

### POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus dētuvij kiekis	1
Popieriaus formatai	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C6 (vokas), DL (vokas), Nr. 10 (vokas), Raidė, Laiškas, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, 9 x 13 cm
Automatinis dokumentų tiek tuvas	30 Puslapiai
Paper Tray Capacity	100 Lapai Standartinis
Medžiagų apdorojimas	Spausdinimas be rėmelių (iki 10 x 15 cm)

### BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,9 W (miego režimas), 7,1 W (Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,14 kWh/week)
Gaminio matmenys	375 x 347 x 237 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	5,2 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS 10.9.x, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later
Esama programinė įranga	Epson Event Manager, „Epson“ fakso priemonė, „Epson Photo+“, „Epson ScanSmart“
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Mobilūs un mākona drukšanas pakalpojumi	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Creative Print App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)

### KITOS FUNKCIJOS

LCD ekranas	Tipas: Spalva, Įstrižainė: 3,7 cm
-------------	-----------------------------------

### KITA

Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 50.000 Puslapiai
-----------	--

## LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CK57403
Brūkšninis kodas	8715946706726
Kilmės šalis	Filipinai
Plokštės dydis	2 Vnt.

Epson Europe B.V.  
Azie Building,  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

## „EcoTank L5590“

### ESAMI PRIEDAI

- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo kabelis
- Pastatymo instrukcija
- Garantijos dokumentas
- 4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M) + 1 extra black ink bottle

### TINTES PUDELŲ SADERĪBA

●	103	
●	103	
●	103	
●	103	
●	103	

### IZDRUKĀJAMO LAPPUŠU SKAITS, IZMANTOJOT TINTES PUDELES



Priedama	6.600 psl.*	5.900 psl.*
Keitimas	4.300 psl.*	7.300 psl.*

\* Apytkslė išeiņa puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiņa gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite [www.epson.eu/pageview](http://www.epson.eu/pageview).  
1. Remiantis Epson skaičiavimais, vidutiniškas mažesnės puslapio savikainos sąnaudos ir vidutinių rašalinių spausdintuvų kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliukus „101“ ir „103“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ buteliukų „101“ ir „103“ vidutinė išeiņa (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 24712) ir originalios eksploatacinės medžiagos („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2021 m. siuntos, paskelbtos 2022 m. 1-ąjį kvartą), naudojamos 10 geriausiai parduodamuose platus vartojimo A4 rašalinių kasečių spausdintuvuose, kainuojančiuose Čekijos Respublikoje, Vengrijoje ir Lenkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2021 m. siuntos, paskelbtos 2022 m. 1-ąjį kvartą). Puslapio savikaina apskaičiuota padalijus atitinkamas buteliukų / kasečių pardavimo pajamas ir bendrą išeiņą pagal pardavimo vienetus.  
2. Atsižvelgta į mėnesinę 100 puslapių spausdinimo apimtį ir į mažiausią pirmojo rašalo rinkinio išeiņą.  
3. Nurodytos išeiņos vertės nustatytos originaliu „Epson“ metodu imituojant ISO/IEC 24712 arba 29103 tikrinimo šablonų spausdinimą. Nurodytos išeiņos vertės NĖRA pagrįstos ISO/IEC 24711 arba 29102. Nurodytos išeiņos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purškukams pripildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio rinkinio išeiņa bus mažesnė.  
4. Mobiliojo spausdinimo sprendimams reikalingas belaidis ir (arba) interneto ryšys su spausdintuvu. Spausdintuvų, kuriuose veikia „Epson Connect“, suderinamų įrenginių, programėlių ir prijungimo būdų sąrašą rasite svetainėje [www.epson.eu/connect](http://www.epson.eu/connect).  
5. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytoju vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing).

**EPSON**<sup>®</sup>