

EcoTank L6270



DUOMENŲ LAPAS



Mėgaukitės dvipusiu spausdinimu už itin mažą kainą naudodamiesi šiuo sparčiu daugiafunkciu rašaliniu spausdintuvu su ADF, puikiai pritaikytu užimtiems namams ir nedideliems biurams

Sutaupykite iki 90 % spausdinimo išlaidų¹ naudodami „Epson“ spausdintuvus „EcoTank“ be kasečių. Integruotas rašalo talpyklas, prie kurių pridedami didelės išeigos rašalo buteliukai, dėl specialios rašalo buteliukų konstrukcijos galima lengvai užpildyti. Be kasečių, kurias reiktų keisti, bet su lanksčiomis jungiamumo funkcijomis ir ADF, šis spausdintuvus tobulai tinka tiems, kurie nori mėgautis aukštos kokybės spaudiniais už neįtikėtinai mažą puslapio kainą.

Atsisveikinkite su kasetėmis

Spausdinimas namuose ir nedideliuose biuruose be rūpesčių – itin didelės talpos rašalo talpyklos leidžia jas lengvai papildyti, o buteliukai su užraktu sukurti taip, kad būtų galima įdėti tik tinkamą spalvą.

Ir toliau taupykite

Šis „EcoTank“ spausdintuvus sutaupo iki 90 % spausdinimo išlaidų¹, o kartu pateikiamas rašalas, kurio pakaks iki 3 metų². Naudodami kartu pridedamą rašalą, išspausdinkite iki 14 000 juodos spalvos ir 5 200 spalvotų puslapių³, o pakaitinis rašalo buteliukų rinkinys atitinka 66 rašalo kasetes¹.

Modernus lankstumas

Lengvai integruokite šį spausdintuvą į esamą namų ekosistemą ir spausdinkite naudodami mobiliuosius telefonus, planšetinius ir nešiojamuosius kompiuterius⁴. Be to, naudodamiesi programėle „Epson Smart Panel“ savo spausdintuvą galite valdyti išmaniuoju įrenginiu⁴. Galite spausdinti dokumentus ir nuotraukas, nustatyti, stebėti ir šalinti triktis naudodami telefoną arba planšetinį kompiuterį.

Daugybė funkcijų

6,1 cm spalvotas LCD ekranas, automatinis dvipusis spausdinimas ir 30 puslapių dokumentų tiekimas, 250 lapų iš priekio pildomas popieriaus dėklas ir iki 15,5 puslapių per minutę siekianti spausdinimo sparta⁵ suteikia galimybę greitai ir lengvai atlikti daugybę užduočių.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Dvipusis spausdinimas ir ADF**
Spausdinkite, kopijuokite, nuskaitykite
- **Spausdinimas itin maža savikaina**
Sumažinkite spausdinimo kainą iki 90 %¹
- **Dėžėje pridėta rašalo, kurio užteks iki 3 metų²**
Apima 14 100 nespaltvų ir 5 200 spalvotų puslapių³
- **Didelės išeigos pakaitiniai rašalo buteliukai**
Vienas rašalo buteliukų rinkinys atitinka 66 rašalo kasetes¹
- **„Epson Smart Panel“ programėlė**
Belaidžiu būdu išmaniuoju įrenginiu nustatykite, stebėkite, spausdinkite, nuskaitykite ir ne tik⁴

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	PrecisionCore™ Print Head
Minimalus lašo dydis	3,3 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	Pigment black and Dye colour Inks
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI
Purkštukų konfigūracija	400 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 128 Spalvos rašalo purkštukai

SPAUSDINIMAS

Number of colours	4 colour
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	15,5 Puslapiai / min. Nespalvinis, 8,5 Puslapiai / min. Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	33 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²), 20 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²), 69 Sekundžių vienai 10 x 15 cm nutraukai („Epson Premium Glossy Photo Paper“)
Spalvos	Juoda [Pigment], Žydra [Dye], Geltona [Dye], Purpurinė [Dye]
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę http://www.epson.eu/testing .	

NUSKAITYMAS

Nuskaitymo skiriamoji geba	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus dėtuvių kiekis	1
Popieriaus formatai	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C6 (vokas), DL (vokas), Nr. 10 (vokas), Raidė, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 16:9, Teisinė informacija
Dupleksas	Taip
Automatinis dokumentų tiekimas	30 Puslapiai
Popieriaus dėtuvės talpa	250 Lapai Standartinis
Medžiagų apdorojimas	Automatinis dokumentų tiekimas, Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius), Spausdinimas be rėmelio

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,9 W (miego režimas), 5,3 W Parengta, 0,2 W (išjungti), TEC 0,15 kWh/week
Gaminio matmenys	375 x 347 x 231 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	6,7 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), „Windows Server 2003 R2“, Windows Server 2003 SP2 or later
Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	Apple AirPrint, Epson Connect (iPrint App, Creative Print App, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud)
Colour	Black

KITOS FUNKCIJOS

LCD ekranas	Tipas: Spalva, Įstrižainė: 6,1 cm
-------------	-----------------------------------

KITA

Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 50.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	--

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CJ61403
Brūkšninis kodas	8715946683850
Kilmės šalis	Filipinai



Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.
Last extracted: 2021-08-12

EcoTank L6270

ESAMI PRIEDAI

- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo kabelis
- Garantijos dokumentas
- 1 rašalo rinkinys (1 x 127 ml juodas, 3 x 70 ml žydras, purpurinis, geltonas) + papildomas juodas
- Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	101	
●	101	
●	101	
●	101	

INK BOTTLE YIELD DATA

	●	●	●
Pridedama	14.000 psl.*	5.200 psl.*	
Keitimas	7.500 psl.*	6.000 psl.*	

* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. Remiantis „Epson“ skaičiavimais, vidutinėmis mažesnės puslapio savikainos sąnaudomis ir vidutiniu rašalinių spausdintuvų kasečių, reikalingų norint išspausdinti tokį patį puslapių skaičių, kaip ir naudojant „Epson EcoTank“ rašalo buteliukus „101“ ir „103“, skaičiumi. Buvo palyginta „EcoTank“ buteliukų „101“ ir „103“ vidutinė išeiga (A4 formato spaudiniai pagal ISO/IEC 24711) ir originalios eksploatacinės medžiagos („IDC“, „Hardcopy Peripherals Consumables Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbtos 2021 m. 1-ąjį ketvirtį), naudojamos 25 geriausiai parduodamuose plataus vartojimo A4 rašalinių kasečių spausdintuvuose, kainuojančiuose mažiau nei 100 EUR (išskyrus mokesčius) Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Turkijoje („IDC“, „Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker“, 2020 m. siuntos, paskelbtos 2021 m. 1-ąjį ketvirtį). Puslapio savikaina apskaičiuota padalijus atitinkamas buteliukų / kasečių pardavimo pajamas ir bendrą išeigą pagal pardavimo vienetus.
2. Atsižvelgta į mėnesinę 100 A4 puslapių spausdinimo apimtį ir į mažiausią kartu pateikto rašalo rinkinio išeigą.
3. Nurodytos išeigos vertės nustatytos originaliu „Epson“ metodu imituojant ISO/IEC 24712 arba 29103 tikrinimo šablonų spausdinimą. Nurodytos išeigos vertės NERA pagrįstos ISO/IEC 24711 arba 29102. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams pripildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio pridėdama rinkinio išeiga bus mažesnė.
4. Norint naudotis „Epson Smart Panel“ ir „Epson Creative Print“ programėlėmis būtinas belaidis ryšys. Norint naudotis funkcijomis „Epson Email Print“, „Epson Scan-to-Cloud“ ir „Epson Remote Print Driver“ būtinas interneto ryšys. Norėdami gauti daugiau informacijos, sužinoti apie palaikomas kalbas ir įrenginius, apsilankykite adresu www.epsonconnect.eu
5. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytoju vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite „Epson“ svetainėje

EPSON®