

# „EcoTank L6460“



Šis daugiavfunkcis A4 spausdintuvas užtikrina itin mažus spausdinimo kaštus ir didelę spausdinimo spartą, neprireiks keisti kasečių ar dažomųjų miltelių.

Šis daug funkcijų turintis A4 spausdintuvas yra sukurtas namų biurams ir mažoms įmonėms, jis taip pat pasižymi labai maža puslapio savikaina bei itin didele spausdinimo sparta. Dėl 250 lapų priekinio popieriaus dėklo, 6,1 cm LCD jutiklinio ekrano ir 35 puslapių automatinio dokumentų tiektuvo galite labai nesudėtingai spausdinti reikiamus dokumentus.

#### Nuveikite daugiau per trumpesnę laiką

Pagerinkite darbo našumą namų biure su spausdintuvu, kuris pirmąjį puslapį gali išspausdinti per 7 sekundes<sup>1</sup>.

#### Funkcijų gausa pasižymintis A4 formato „EcoTank“

Spausdinkite, kopijuokite ir nuskaitykite naudodami L6460 įrenginį, kuris pasižymi dvipusio spausdinimo funkcija, 250 lapų priekiniu popieriaus dėklu ir 35 lapų automatiniu dokumentų tiektuvu. 6,1 cm LCD jutikliniame ekrane itin nesudėtinga peržiūrėti visas funkcijas.

#### Ir toliau taupykite

Sutaupykite kaskart spausdindami šiuo „EcoTank“ spausdintuvu, kurio vieno puslapio kaina neįtikėtinai maža. Kitaip nei kiti spausdintuvai, „EcoTank“ įrengtos didelės rašalo talpyklos, užpildomos nedidelės kainos rašalo buteliukais.

#### Įmonių reikalavimus atitinkanti spausdinimo kokybė

„EcoTank“ 112 rašalo serija apima pigmentinius rašalus, kurie skirti nesitepantiems ir neblunkantiems spaudiniams. Su vienu pakaitinių rašalų komplektu galite atspausdinti iki 7500 nespaltvų ir 6000 spalvotų puslapių<sup>2</sup>

#### Spausdinkite beveik iš bet kurios vietos

Naudodami „Epson iPrint“ ir „Smart Panel“ programėles<sup>3</sup>, „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ ryšiu iš išmaniųjų įrenginių galite siųsti norimus spausdinti dokumentus.

#### Paprastas naudoti ir patikimas

Rašalo talpyklas užpildyti paprasta naudojant pakartotinai uždaromus, intuityvius ir tvarkingus rašalo buteliukus. „Epson“ „Heat-Free PrecisionCore“ technologija užtikrina didesnį patikimumą, sumažina prastovų trukmę ir žalą aplinkai. Spausdintuvui nėra reikalingas įšilimo laikas, tokiu būdu pirmasis puslapis spausdinamas greitai, naudojant mažiau energijos.

## DUOMENŲ LAPAS



## PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Itin didelė spausdinimo sparta**  
Iki 17 ipm<sup>4</sup>
- **Labai maža puslapio kaina**  
Ekonomiška rašalo talpyklų sistema
- **Lengvai naudojama priekinė rašalo talpykla**  
Paprastai papildykite rašalo atsargas naudodami patobulintus rašalo buteliukus
- **Spausdinimas mobiliaisiais įrenginiais ir prijungiamumas**  
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, eternetas ir nemokamos spausdinimo mobiliaisiais įrenginiais programėlės<sup>3</sup>
- **Sukurta verslui**  
A4 daugiavfunkcis spausdintuvas, 250 l. priek. popieriaus dėklas, 35 l. ADT

## PRODUKTO SPECIFIKACIJA

### TECHNIKA

Spausdinimo metodas	PrecisionCore™ Print Head
Minimalus lašo dydis	3,3 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	Pigment ink
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI
Purkštukų konfigūracija	400 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 128 Spalvos rašalo purkštukai

### SPAUSDINIMAS

Number of colours	4 colour
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	17 Puslapiai / min. Nespalvinis, 9,5 Puslapiai / min. Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	23 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m <sup>2</sup> ), 37 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m <sup>2</sup> )
Print from	PC, MAC, Mobile Device
Spalvos	Juoda [Pigment], Žydra [Pigment], Geltona [Pigment], Purpurinė [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]
Daugiau informacijos apie spausdinimo spartą rasite apsilankę <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .	

### NUSKAITYMAS

Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)
------------------	-----------------------------------

### POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus dėtuvių kiekis	1
Popieriaus formatai	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Laiškas, Nr. 10 (vokas), DL (vokas), C6 (vokas), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Laisvai pasirinkamas
Dupleksas	Taip (A4, paprastas popierius)
Spaudinių parašės	0 mm viršus, 0 mm dešinė, 0 mm apačia, 0 mm kairė (Kai nurodyta paraštė. Kitu atveju 3 mm viršuje, kairėje, dešinėje, apačioje.)
Automatinis dokumentų tiekimas	35 Puslapiai
Popieriaus dėtuves talpa	250 Lapai Standartinis
Medžiagų apdorojimas	Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4, paprastas popierius)

### BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	12 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), 0,9 W (miego režimas), 5,3 W Parengta, 0,3 W (išjungti), TEC 0,14 kWh/week
Gaminio matmenys	346 x 375 x 347 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	7,3 kg
Triukšmo lygis	5,1 B (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu - 38 dB (A) naudojant „Epson Premium Glossy Photo Paper“ / dirbant RPM fotorežimu
Suderinamos operacinės sistemos	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, „Windows 7“, „Windows 8“, Windows 8.1, „Windows Vista“, „Windows XP“, XP Professional x64 Edition
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Mobiliojo spausdinimo ir spausdinimo iš debesies paslaugos	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint

### KITOS FUNKCIJOS

LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė: 6,1 cm
-------------	---

### KITA

Garantija	12 Mėnesių Atvežimas, 100.000 Puslapiai Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	---

## LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CJ89403
Brūkšninis kodas	8715946689258
Kilmės šalis	Filipinai



Epson Europe B.V.  
Azie Building,  
Atlas Arena Amsterdam  
Hoogoorddreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.  
Last extracted: 2021-10-29

## „EcoTank L6460“

### ESAMI PRIEDAI

- Garantijos dokumentas
- Pagrindinis įrenginys
- Maitinimo kabelis
- Pastatymo instrukcija
- 1 rašalo rinkinys (1 x 127 ml juodas, 3 x 70 ml žydras, purpurinis, geltonas) + papildomas juodas
- Tvarkyklės ir pagalbinės programos (CD)

### INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	112
●	112
●	112
●	112



### INK BOTTLE YIELD DATA



Priedama	13.300 psl.*	5.200 psl.*
Keitimas	7.500 psl.*	6.000 psl.*

\* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Pirmo puslapio pateikimo laiko (FPOT) matavimo metodas: ISO/IEC17629 biuro kategorijos testas; popieriaus formatai – A4. Nepertraukiamai spausdina „Microsoft Word“, „Microsoft Excel“ ir PDF failų rinkinį (kiekviename rinkinyje po 4 puslapius). Matavimas grindžiamas vidutiniu pirmo iš keturių vienpusio puslapio pateikimo laiku. Laikas skaičiuojamas nuo mygtuko paspaudimo iki pirmo puslapio pateikimo.
2. Nurodytos išeigos vertės nustatytos originaliu „Epson“ metodu, remiantis ISO/IEC 24712 tikrinimo šablonų spausdinimo imitavimu, kai naudojami keičiami rašalo buteliukai. Nurodytos išeigos vertės NERA pagrįstos ISO/IEC 24711. Nurodytos išeigos vertės gali skirtis – tai priklauso nuo spausdinamų vaizdų, naudojamo popieriaus tipo, spausdinimo dažnumo ir aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, temperatūros. Atliekant pradinę spausdintuvo sąranką, spausdinimo galvutės purkštukams užpildyti sunaudojamas tam tikras kiekis rašalo, todėl pradinio priedamo rinkinio išeiga gali būti mažesnė.
3. Reikalingas belaidis interneto ryšys. Norėdami gauti daugiau informacijos, sužinoti apie palaikomas kalbas ir įrenginius, apsilankykite svetainėje [www.epsonconnect.eu](http://www.epsonconnect.eu)
4. Nustatyta remiantis ISO/IEC 24734, nurodo biuro kategorijos testo ESAT vidurkį, kai įrenginys veikia numatytoju vienpusio spausdinimo režimu. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing)
- 5.
6. ĮSPĖJIMAS: spausdinant ant blizgaus fotopopieriaus, gerokai paigės džiuvimo trukmė

# EPSON®