

**ECOSYS M2530dn****Bendrosios techninės charakteristikos**

Technologija	KYOCERA ECOSYS Laser
Kontrolinės panelės displėjus	5 linių LCD
Maksimalus popieriaus formatas	A4
Variklio greitis	Iki 30 A4 puslapių per minutę
Atmintis standartinė (maksimali)	<b>512 MB (1536 MB)</b>
Išilimo laikas	20 arba mažiau sekundžių
Maksimalus apkrovimas	20.000 puslapių per mėnesį
(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)	
Vidinis popieriaus tiektuvas	250 lapų, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (nuo 105x148 iki 216x356 mm, 60-120 g/m <sup>2</sup> )
Daugiafunkcinis tiektuvas	50 lapų, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, OF5, Envelopes, Custom (nuo 70x148 iki 216x356 mm, 60-220 g/m <sup>2</sup> )
Maksimali popieriaus tiekuvų talpa	800 lapų (su 2 vnt. PF-120)
Kopijų išdavimas	150 lapų tekstu į žemyn
Spausdinimas ant abiejų lapo pusių	Integruotas duplexeris, 60-105 g/m <sup>2</sup>
Originalų tiekimas	Reversuojantis originalų tiektuvas, 50 lapų, 50-120 g/m <sup>2</sup> simplex scan ir 50-100 g/m <sup>2</sup> duplex scan, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 140x210 iki 216x356 mm)
Integruota apskaita	<b>100</b> departamento kodų
Energijos suvartojimas	Darbo metu : <b>431 W</b> , budėjimo metu: <b>62 W</b> , miego režimo metu: <b>3,7 W</b> , <b>plug-in off režime: 0,3 W</b>
Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu : <b>50,4 dB (A)</b> , pusės greičio režime: 49 dB(A), budėjimo metu: <b>28,3 dB (A)</b>
Svoris	18 kg
Išmatavimai (WxDxH)	494 x 430 x 448 mm
Maitinimo šaltinis	220/240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	TUV/GS, CE: Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą.
<b>Spausdinimo funkcija</b>	
Procesorius	Power PC <b>465S</b> /667 MHz
Skiriamoji geba:	1800x600 dpi (taškų į colį)
Spausdinimo kokybė	Atitinkanti 1200 dpi (taškus į colį)
Pirmo puslapio spausdinimo laikas	<b>7,0</b> arba mažiau sek.
Emuliacijos	PCL 6( <b>5c</b> /XL), KPDL 3 (suderinama su PostScript 3), Line printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, <b>PDF 1,7</b> ir XPS tiesioginis spausdinimas (reikalinga papildoma atmintis)
Jungtys	USB 2.0 (High speed), USB Host ( <b>High speed</b> ), 10BT/100BTX/1000BT, <b>jungtis SD tipo atmintinei</b> , jungtis papildomam tinklo serveriui.
Operacinės sistemos	Visos pagrindinės Windows, MAC OS X version 10.4 ir aukštesnės, Unix, Linux
Spausdinimo ypatybės	Encrypted PDF direct printing, IPP printing, E-mail printing, WSD print, Secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3 and Private Print (reikalinga papildoma atmintis), <b>IPPS, HTTPS, POP over SSL, AirPrint, SMT over SSL, FTP over SSL, LDAP over SSL</b>
<b>Kopijavimo funkcija</b>	
Maksimalus formatas	A4/Legal
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-999
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Skiriamoji geba	600x600 dpi (taškų nš colį), 256 pilkumo lygiai
Pirmo puslapio kopijavimo laikas	Apie 6,9 sek.
Kopijavimo ypatybės	Scan-once-print-many, Electronic sort, 2-in-1, 4-in-1, ID card copy, Job reserve, Priority print, Program, Auto duplex copy, Split copy, Continuous scan, Auto cassette change, Copy density control.
Didinimas/mažinimas	7 mažinimo/5 didinimo lygiai
Ekspozicijos režimai	Auto, Rankinis: <b>5 lygiai</b>

Vaizdo režimai	Text+Photo, Text, Photo
<b>Spalvinio skenavimo funkcija</b>	
Režimai	Scan-to-Email, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) scan (USB)
Greitis	35 originalai per minutę (300 dpi/A4, b/w), 14 originalų per minutę (300 dpi, A4, colour)
Skiriamoji geba skenuojant	600, 400, 300, 200 dpi (256 pilkumo lygiai)
Maksimalus formatas	A4/Legal
Originalo atpažinimo režimai	Text, Photo, Text+Photo, for OCR
Jungtis	10/100Base-TX, USB 2.0 (tik TWAIN)
Bylų tipai	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
Kompresijos metodas	MMR/JPEG
Skenavimo ypatybės	Colour scan, Integrated address book, Active directory support, Encrypted data transfer, Multi send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) at once
<b>Fakso funkcija</b>	
Suderinamumas	ITU-T Super G3
Modemo greitis	Max. 33,6 kbps
Perdavimo greitis	3 sek. arba mažiau
Skenavimo greitis	2,5 sek
Siuntimas vienu paspaudimu	22 numeriai
Adresų knyga	200 adresų
Maksimalus originalo formatas	A4, Legal
Kompresijos metodas	JBIG, MMR, MR, MH
Atmintis priėmimui	256 arba daugiau lapų
Fakso ypatybės	Network faxing, Duplex transmission and reception, Encrypted transmission and reception, Polling transmission and reception, Broadcast, Memory reception
<b>Galimi priedai</b>	
Papildomas popieriaus tiek tuvas	PF-120 (250 lapų, 60-120 g/m <sup>2</sup> )
Atmintis	MDDR3-1 GB (DDR3)
USB IC kortelių skaitytuvas	USB IC Card Reader + Card Authentication Kit(B)
Spintelė	CB-120 (medžio su ratukais paaukštinimui ir popieriui)
<b>Ekspluatacinės medžiagos</b>	
Toneris (microfine)	TK-1130 (3.000 psl. A4 puslapių pagal ISO/IEC 19752)
Startinis toneris naujame įrenginyje	1.000 psl.
Atnaujinimo komplektas	MK-1030 (po 100.000 psl.)
Spausdinimo/kopijavimo savikaina su PVM	7,79 ct (A4 puslapis pagal ISO/IEC 19752)
<b>Garantija</b>	
Garantija	1 metai. Cilindriui ir ryškintuvui 3 metai arba 100.000 puslapių kas pirma pasibaigia