

FS – 1120D	
Pagrindinės techninės charakteristikos	
Technologija	Lazerinė (Kyocera ECOSYS)
Maksimalus popieriaus formatas	A4
Spausdinimo greitis	Iki 30 A4 puslapių per minutę
Skiriamoji geba	Fast 1200 dpi (taškų į coli)
Pirmo puslapio atspausdinimo laikas	6,0 arba mažiau sek
Išilimo laikas	19,0 sek nuo maitinimo įjungimo
Procesorius	Power PC 405F5/360 MHz
Atmintis standartinė (maksimali)	32 MB (544MB), 1 jungtis iki 512 MB
Jungtys	USB 2.0, KUIO Interface slot (tinklo plokštei)
Emuliacijos	PCL 6/PCL 5e įskaitant PjL, KPDL 3 (suderinama su PostScript 3) su AES (automatiniu emuliacijų atpažinimu), Line printer, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Maksimalus/vidutinis apkrovimas	20.000/2.000 puslapių per mėnesį
(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 80 g/m² svorio popieriui)	
Daugiafunkcinis popieriaus tiektuvas	50 lapų, 60-220 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom: (70x148-215,9x356 mm), Folio, Oficio2
Vidinis horizontalus popieriaus tiektuvas	250 lapų dydžio, 60-120 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom: (105x148-215,9x297 mm), Folio, Oficio2
Maksimali popieriaus tiekuvų talpa	550 A4 lapų
Spaudinių išdavimas	250 lapų tekstu į apačią
Dvipusis spausdinimas	Automatinis, A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-105 g/m ²
Energijos suvartojimas	Darbo metu : 525 W, budėjimo metu: 7,3 W, energijos taupymo režimo metu: 4,4 W
Svoris	12,0 kg
Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu pilnu greičiu: 54dB (A), pusės greičio režime: 49 dB(A), budėjimo metu: 30 dB (A)
Išmatavimai (PxIxA)	375 x 393 x 250 mm
Maitinimo šaltinis	220-240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	GS, TUV, CE: Šis produktas yra pagamintas laikantis ISO 9001 kokybės vadybos bei ISO 14001 aplinkosaugos standartų.
Eksploatacinės medžiagos	
Toneris (microfine)	TK-160 (2.500 A4 psl. dengiant 5% pagal ISO/IEC 19752)
Startinis toneris naujame spausdintuve	1.000 A4 psl. dengiant 5% pagal ISO/IEC 19752
Spausdinimo savikaina su PVM (100.000 psl.)	9,34 ct (A4 puslapis dengiant 5% pagal ISO/IEC 19752)
Galimi priedai	
250 lapų papildomas popieriaus tiektuvas	1 vnt., PF-100 (250 lapų, 60-120 g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom: (148x210-215,9x297 mm))
Spintelė	CB-130
Papildoma atmintis	SDRAM DIMM (viena jungtis iki 512 MB)
CompactFlash atminties kortelės	Viena jungtis iki 4 GB
Ethernet tinklo plokštė	IB-23 (10/100BTX)
Bevielio tinklo plokštė	PS159: Wireless LAN (802.11b/g)
Gigabitinio tinklo plokštė	PS1109: Gigabit Ethernet:10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Optinio tinklo plokštė	PS129 Fibre Optic:100BaseSX(SC)
Gigabitinio optinio tinklo plokštė	PS1129 Gigabit Fibre Optic:1000BaseSX(SC)
Atnaujinimo komplektas	MK-160 (po 100.000 psl.)
Garantija	
Garantija	2 metai. Cilindrui ir ryškintuvui 3 metai arba 100.000 puslapių (kas pirma pasibaigia), jei spausdintuvas yra naudojamas ir valomas laikantis eksploataavimo sąlygų.