

| | |
|---|---|
| FS – 2100D | |
| Pagrindinės techninės charakteristikos | |
| Technologija | Lazerinė (KYOCERA ECOSYS Laser) |
| Maksimalus popieriaus formatas | A4 |
| Spausdinimo greitis (vienpusis) | Iki 40 A4 puslapių per minutę |
| Spausdinimo greitis (dvipusis) | Iki 20 A4 puslapių per minutę |
| Skiriamoji geba | 1200 taškų į colį |
| Pirmo puslapio atspausdinimo laikas | 9 arba mažiau sek |
| Išilimo laikas | 15 arba mažiau sek nuo įjungimo |
| Procesorius | Power PC 465/500 MHz |
| Atmintis standartinė (maksimali) | 128 MB (1.152 MB) |
| Jungtys | USB 2.0 (Hi-speed), 2xUSB Host, papildomai vidinei tinklo plokštei arba SSD atminties diskui, SD/SDHC kortelei |
| Emuliacijos | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD3), PDF 1.7/XPS tiesioginis spausdinimas, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 |
| Papildomos funkcijos | 100 departamento kodų saugiam spausdinimui |
| Maksimalus apkrovimas | 150.000 puslapių per mėnesį |
| (Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui) | |
| Vidinis popieriaus tiektuvas | 500 lapų dydžio, A4, A5, B5, Letter, Legal, "Custom": nuo 140x210 iki 216x356 mm, 60-120 g/m ² |
| Daugiafunkcinis popieriaus tiektuvas | 100 lapų, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, "Custom": nuo 70x148 iki 216x356 mm, 60-220 g/m ² |
| Maksimaliai galima popieriaus tiekuvų talpa | 2.600 lapų |
| Spaudinių išdavimas | 250 lapų tekstu į žemyn |
| Dvipusis spausdinimas | Automatinis (A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom – nuo 140x210 iki 216x356, 60-120 g/m ²) |
| Energijos suvartojimas | Darbo metu : 491 W, budėjimo metu: 11,5 W, energijos taupymo režimo metu: 2,8 W. TEC: 2,44 kWh/week |
| Svoris | 13,5 kg |
| Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296) | Darbo metu: 53 dB (A), budėjimo metu: 29 dB (A) |
| Išmatavimai (PxIxA) | 380 x 416 x 285 mm |
| Maitinimo šaltinis | 220/240V, 50/60 Hz |
| Sertifikatai | GS, TUV, CE: Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą. |
| Eksploatacinės medžiagos | |
| Toneris (microfine) | TK-3100 (12.500 A4 puslapių pagal ISO/IEC 19752) |
| Startinis toneris naujame spausdintuve | 6.000 psl. |
| Atnaujinimo komplektas (po 300.000 psl.) | MK-3100 |
| Galimi priedai | |
| Papildomas popieriaus tiektuvas | PF-320 - 500 lapų, A4, A5, B5, Letter, legal, Custom (nuo 148x210 iki 216x356 mm), 60-120 g/m ² . Galimi 4 vnt. |
| Papildomas popieriaus tiektuvas | PF-315+ su PB-325 - 2.000 lapų, 60-220 g/m ² |
| Spintelė | CB-360 |
| Papildoma atmintis | MDDR2 (512, 1.024MB) |
| Atminties kortelė dokumentams | SD/SDHC – card (iki 32 GB) |
| Kietas diskas | HD-6 SSD (32 GB) |
| Duomenų apsaugos priemonė | Data security kit (E), EAL3 lygis |
| USB IC kortelių skaitytuvas | USB IC Card Reader + Card Authentication Kit(B) |
| GB tinklo plokštė (10/100/1000 BTX) | IB-50 |
| Bevielio tinklo plokštė (802.11b/g/n) | IB-51 |
| Lygiagreči jungtis (IEEE 1284) | IB-32 |
| Garantija | |
| Garantija | 1 metai. Cilindrui ir ryškintuvui 3 metai arba 300.000 puslapių (kas pirma pasibaigia), jei spausdintuvas yra naudojamas ir valomas laikantis eksploatavimo sąlygų. |