

**Pagrindinės techninės charakteristikos**

Technologija	Lazerinė (KYOCERA ECOSYS Laser)
Maksimalus popieriaus formatas	A3
Spausdinimo greitis (vienpusis)	Iki 35/17 A4/A3 puslapių per minutę
Spausdinimo greitis (dvipusis)	Iki 23/10 A4/A3 puslapių per minutę
Skiriamoji geba	1200 taškų į colį
Pirmo puslapio atspausdinimo laikas	9 arba mažiau sek
Išilimo laikas	15 arba mažiau sek nuo įjungimo momento
Procesorius	Power PC 440/600 MHz
Atmintis standartinė (maksimali)	128 MB (1.152 MB)
Jungtys	Parallel (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-speed), Fast Ethernet 10BT/100BTX, USB-Host USB Flash atminties įrenginiams, CompactFlash atmintinėms, kietam diskui (HDD)
Emuliacijos	PCL 6/PCL 5c įskaitant P/L, KPDL 3 (suderinama su PostScript 3), KC-GL, PDF tiesioginis spausdinimas, Line printer, IBM Prop[rinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Maksimalus/Vidutinis apkrovimas	150.000/20.000 puslapių per mėnesį
<b>(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)</b>	
Vidinis popieriaus tiektuvas	250 lapų dydžio, A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, “custom”: nuo 140x148 iki 297x432 mm, 60-120 g/m <sup>2</sup>
Daugiafunkcinis popieriaus tiektuvas	100 lapų, A3, B4, A4-R, A4, A5, A6-R, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, “custom”: nuo 70x148 iki 297x450 mm, 60-220 g/m <sup>2</sup>
Spaudinių išdavimas	250 lapų tekstu į apačią + 250 tekstu aukštyn su PT-430
Energijos suvartojimas	Darbo metu : 516 W, budėjimo metu: 9,6 W, energijos taupymo režimo metu: 6,3 W
Svoris	19,5 kg
Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu: 51 dB (A), budėjimo metu: 29 dB (A), energijos taupymo režimo metu: neišmatuojamai mažas
Išmatavimai (PxIxA)	469 x 395 x 285 mm
Maitinimo šaltinis	220/240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	GS, TUV, CE. Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės standartus bei ISO 14001 aplinkosaugos standartą.
<b>Ekspluatacinės medžiagos</b>	
Toneris (microfine)	TK-450 (15 K A4 puslapių dengiant 5%, ISO/IEC 19752)
Startinis toneris naujame spausdintuve	7.500 psl.
Spausdinimo savikaina su PVM	2,35 ct (A4 puslapis dengiant 5%, ISO/IEC 19752)
<b>Galimi priedai</b>	
Papildomas popieriaus tiektuvas	PF-430, 250 lapų, 60-120 g/m <sup>2</sup> . Galimi 4.
Spaudinių priėmimo lentynėlė	PT-430, 250 lapų tekstu į viršų
Papildoma atmintis	MDDR2 (128, 256, 512, 1.024 MB)
CompactFlash atminties kortelės	Iki 4 GB
Kietas diskas (HDD)	HD-5A (40 GB)
<b>Garantija</b>	
Garantija	2 metai. Cilindriui ir ryškintuvui 3 metai arba 300.000 puslapių (kas pirma pasibaigia), jei spausdintuvas yra naudojamas ir valomas laikantis eksploataavimo sąlygų.