

FS-C8520MFP**Bendrosios techninės charakteristikos**

Technologija	KYOCERA ECOSYS, spalvinis lazeris, HyPass™ sprendimų platforma
Kopijavimo/spausdinimo greitis juodai ir spalvotai	20/10 A4/A3 psl./min juodai ir spalvotai
Skiriamoji geba	600x600 dpi
Spausdinimo kokybė	9600 dpi ekvivalentas x 600 dpi
Procesorius	Power PC 464/800 MHz
Atmintis standartinė /maksimali	1,5 GB/2.0 GB
Jungtys	USB 2.0 (High speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, jungtis CF tipo atmintinėms, jungtis papildomam spausdinimo serveriui
Kodų vartotojui skaičius	100
Išilimo laikas	Apie 55 arba mažiau sekundės nuo įjungimo momento
(Popieriaus tiekuvų talpos yra suskaičiuotos 0,11 mm storio popieriui)	
Vidinis popieriaus tiektuvas	500 lapų, A3,A4,A5,A6, B5,Letter,Legal,Folio, 60-256 g/m ²
Daugiafunkcinis tiektuvas	100 lapų, 60-256 g/m ² (52-163 g/m ² didesniems nei A4/Letter formatams) A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Envelopes, Custom (nuo 98x148 iki 297x432 mm)
Maksimaliai galima popieriaus tiekuvų talpa	1.600 lapų
Kopijų išdavimas	250 lapų tekstu į apačią + 30 lapų (darbų atskyrėjo lentyna)
Automatinis reversuojantis dokumentų tiektuvas	50 lapų, vienpusis 45-160 g/m ² , dvipusis 50-120 g/m ² , A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Custom (nuo 140x182 iki 297x432 mm)
Naudojama galia	Spausdinant/kopijuojant – 557 W, budėjimo režime – 121 W, energijos taupymo režime – 0,9 W
Triukšmo lygis (ISO 7779/ISO 9296)	Darbo metu : 47 dB (A), budėjimo metu: 35 dB (A)
Svoris	80 kg
Išmatavimai (PxIxA)	590 x 590 x 748 mm
Maitinimo šaltinis	220-240V, 50/60 Hz
Sertifikatai	TUV/GS, CE. Šis produktas yra pagamintas pagal ISO 9001 kokybės bei ISO 14001 aplinkosaugos standartus. Atitinka RoHs reikalavimus.
Kopijavimo funkcija (standartinėje komplektacijoje)	
Maksimalus formatas	A3/Ledger
Užsiduodamas kopijų skaičius	1-999
Pirmos kopijos pasirodymo laikas	Juoda po 11,7 , spalvota po 13,6 sekundės
Mažinimas/didinimas	Nuo 25% iki 400 % kas 1%
Nustatytos didinimo reikšmės	5 mažinimo ir 5 didinimo
Eksponavimo režimai	Auto, manual: 7 lygiai
Vaizdo reguliavimo režimai	Text, Pfoto, Text + photo, Graphic/Map, Printer output
Skaitmeniniai režimai	Scan-once-copy-many, Electronic sort, 2 in 1 and 4 in 1, Job reserve, Priority print, Program, Auto duplex copy, Split copy, Continuous scan, Auto cassette change (PF-470 or PF-471 is required), Copy density control, Prevent Bleed-Through
Spausdinimo funkcija (standartinėje komplektacijoje)	
Programavimo kalba	PRESCRIBE IIc
Pirmo spausdinio pasirodymo laikas	Juodas po 11,0 , spalvotas po 14,0 sekundės
Emuliacijos	PCL6(5C/XL), KPDL 3 (suderinama su PostScript 3), PDF ir XPS Direct Print
Operacinės sistemos	Visos pagrindinės Windows, MAC OS X version 10.4 arba aukštesnės, Unix, Linux
Šriftai ir brūkšniniai kodai	93 konturiniai (outline) šriftai (PCL6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 rastrinis (Bitmap) šriftas, 45 tipai viendimensinių brūkšninių kodų ir 1 dvidimensinis (PDF417)

Skaitmeniniai režimai	Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail printing, WSD print, Secure printing via SSL, Ipsec, SNMPv3, Private Print
Skenavimo funkcija (standartinėje komplektacijoje)	
Maksimalus formatas	A3/Ledger
Režimai	Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan
Greitis	40 vaizdų per minutę (A4, colour, b/w), 300dpi
Originalo atpažinimo režimai	Text, Photo, Text+Photo, OCR
Skiriamoji geba skenuojant	600, 400, 300, 200, 400x200, 200x100 dpi (256 atspalviai kiekvienai spalvai)
Kompresijos metodai	MMR/JPEG
Bylų formatai	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS
Skaitmeniniai režimai	Integrated address book, Active Directory support, Encrypted data transfer, Multi send (e-mail, fax, SMB/FTP folder, print) at once
Fakso funkcija (perkama papildomai)	
Suderinamumas	ITU-T Super G3
Modemo greitis	Max. 33,6 kbps
Perdavimo greitis	3 sek. arba mažiau
Skenavimo greitis	2,0 sek (Quick scanning, Bitmap)
Adresų knyga	200 personalinių + 50 grupinių
Skenavimo tankis	Normal: 8 dot/mm x 3,85 line/mm Fine: 8 dot/mm x 7,7 line/mm Superfine: 8 dot/mm x 15,4 line/mm Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 line/mm Halftone: 256 atspalvių lygiai
Maksimalus formatas	A3/ledger
Kompresijos metodas	JBIG, MMR, MR, MH
Atmintis priėmimui	700 arba daugiau lapų
Specialūs režimai	Network fax, Duplex transmission and reception, Encrypted transmission and reception, Poling transmission and reception, Broadcast
Galimi priedai (perkami papildomai)	
Faksogramų siuntimo sistema	Fax System U
Papildomas popieriaus tiektuvas	PF-470, 500 lapų, 60-256 g/m ² , A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 98x148 iki 297x432 mm)
Papildomas popieriaus tiektuvas	PF-471, 1000 lapų, 60-256 g/m ² , A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 98x148 iki 297x432 mm)
Dokumentų užbaigtuvas	DF-470 500 lapų, 60-256 g/m ² , A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (nuo 98x148 iki 297x432 mm), sega 50/25 lapus A4/A3, 3 pozicijose. (Reikalingas AK-470)
CompactFlash atminties kortelės	Viena jungtis (iki 4 GB)
Papildoma atmintis	MDDR2-1024 MB
Gigabitinio tinklo plokštė	IB-50
ThinPrint support	UG-33
Autorizacijos kortelių palaikymas	USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)
Medinė spintelė su ratukais	CB-470 (kopijuoklio paaukštinimui ir popieriui)
Metalinė spintelė su ratukais	CB-472 (kopijuoklio paaukštinimui ir popieriui)
Eksploatacinės medžiagos	
Toneris, Juodas	TK-895K (12.000 psl. A4 puslapių pagal ISO/IEC 19798)
Toneriai, Spalvoti	TK-895CMY(po 6.000 psl. A4 psl. pagal ISO/IEC 19798)
Startiniai toneriai įrenginyje	Juodas – 3.000 A4 psl., CMY – po 1.500 A4 psl.
Spausdinimo/kopijavimo savikaina vartotojui su PVM (juodai/spalvotai – Full color)	2,80/15,49 ct (A4 puslapis pagal ISO/IEC 19798)
Garantija	
Gamintojo garantija	1 metai. Cilindrams ir ryškintuvams 200.000 puslapių arba 3 metai kas pirma pasibaigia